


ボックス型カメラ UC-220J 機器仕様書



UC-220J 製品スペック

撮像素子	1/2.9 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	220万画素
最低被写体照度	カラー:0.5lux(F1.2、50IRE)、ナイト:0.4lux(AGC MAX)
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期
アスペクト比	16:9
水平解像度	NTSC モード:880本相当
デイナイト	ICRデイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / MANUAL
D-WDR	デジタル WDR ON/OFF
レンズ	C/CSマウント DC/VIDEOオートアイリス
ノイズリダクション	NTSCモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR
電子シャッター	AHD:AUTO 1/30 1/60 FLK 1/240 1/480 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー:×2、×4、×6、×8、×10、×15、×20、×25、×30
プライバシーマスク	OFF / ON(4エリア設定可能)
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&
周辺動作温度	-10℃～+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 ACアダプタ:PS1012 電源ユニット:PS-4 / PS-9
消費電力	最大 1.2W
重量	270g
外形寸法(概略)	66(W)×57(H)×121(D)mm



単位 / mm

※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
UC-220J		2021年10月	1/1